



## RAKENNE

Johdin Hehkutettu muutamalankainen kupariköysi

Käyttö Maadoitusjohtimena

Pakkaus rengas, kela

Tuotenumero	Johtimien poikkipinta-ala/ säikeiden lukumäärä x halkaisija mm <sup>2</sup> / n x Ø mm	Johtimien halkaisija Ø mm	Maksimi johdinresistanssi + 20 °C Ω / km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0109005	HK 16 / 7x1.68	5.3	1.150	142	25 reng
0109006	HK 16 / 7x1.68	5.3	1.150	142	50 reng
0109007	HK 16 / 7x1.68	5.3	1.150	142	100 reng/5400 lava
0109008	HK 16 / 7x1.68	5.3	1.150	142	kela
0109009	HK 25 / 7x2.15	6.6	0.727	224	kela
0109011	HK 50 / 19x1.78	9.2	0.387	421	kela
0109012	HK 70 / 19x2.15	11.0	0.268	615	kela
0109013	HK 95 / 19x2.50	12.3	0.193	787	kela
0109014	HK 120 / 37x2.01	14.3	0.153	1042	kela
0109015	HK 150 / 37x2.26	16.4	0.124	1336	kela