

Nimellisjännite max. 75 V



RAKENNE

Johdin	Hehkutettu tinattu kuparilanka
Eriste	PVC-muovi
Käyttö	Pääasiassa kytkentälankana puhelin- ja elektroniikkateollisuudessa.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	muovikela mk2 muovikela mk3

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja halkaisija n x mm	Johtimen ulkohalkaisija mm	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0201026	KL 1x0.5 PUNAINEN	1.3	4.0	500 mk2
0201030	KL 1x0.5 ORANSSI	1.3	4.0	500 mk2
0201042	KL 1x0.6 RUSKEA	1.4	5.0	500 mk2
0201043	KL 1x0.6 MUSTA	1.4	5.0	500 mk2
0201044	KL 1x0.6 KELTAINEN	1.4	5.0	500 mk2
0201046	KL 1x0.6 PUNAINEN	1.4	5.0	500 mk2
0201047	KL 1x0.6 SININEN	1.4	5.0	500 mk2
0201049	KL 1x0.6 VIOLETTI	1.4	5.0	500 mk2
0201060	KL 1x0.8 VALKOINEN	1.6	7.0	500 mk2
0201061	KL 1x0.8 HARMAA	1.6	7.0	500 mk2
0201063	KL 1x0.8 MUSTA	1.6	7.0	500 mk2
0201064	KL 1x0.8 KELTAINEN	1.6	7.0	500 mk2
0201065	KL 1x0.8 VIHREÄ	1.6	7.0	500 mk2
0201066	KL 1x0.8 PUNAINEN	1.6	7.0	500 mk2
0201067	KL 1x0.8 SININEN	1.6	7.0	500 mk2
0201100	KL 1x1.13 VALKOINEN	2.0	12.0	250 mk2
0201103	KL 1x1.13 MUSTA	2.0	12.0	250 mk2
0201105	KL 1x1.13 VIHREÄ	2.0	12.0	250 mk2
0201106	KL 1x1.13 PUNAINEN	2.0	12.0	250 mk2

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja halkaisija n x mm	Johtimen ulkohalkaisija mm	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0201216	KL 2x0.6 PU/MU	2.8	8.0	400 mk3
0201218	KL 2x0.6 PU/VA	2.8	8.0	250 mk3
0201221	KL 2X0.6 SI/PU	2.8	8.0	400 mk3
0201223	KL 2x0.6 MU/HA	2.8	8.0	250 mk3
0201224	KL 2x0.6 MU/KE	2.8	8.0	400 mk3
0201236	KL 2x0.8 PU/MU	3.2	13.0	300 mk3
0201239	KL 2x0.8 SI/VA	3.2	13.0	300 mk3
0201241	KL 2x0.8 SI/PU	3.2	13.0	300 mk3