

Nimellisjännite max. 75 V



RAKENNE

Johdin	Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri.
Eriste	PVC-muovi / K2 = Parempi öljyn- ja liuotinkestoisuus
Käyttö	Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Käyttölämpötila	PVC max +70°C (min -15°C) PVC / K2 max +115 °C (min -30°C)
Pakkaus	muovikela mk1, muovikela mk2 laatikko, 6 ltk / EUR – lava

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0231500	AJ 0.5 / K2 VALKOINEN	1.5	39,00	7	200 mk1
0231501	AJ 0.5 / K2 HARMAA	1.7	39,00	7	200 mk1
0231502	AJ 0.5 / K2 RUSKEA	1.5	39,00	7	200 mk1
0231503	AJ 0.5 / K2 MUSTA	1.5	39,00	7	200 mk1
0231504	AJ 0.5 / K2 KELTAINEN	1.5	39,00	7	200 mk1
0231505	AJ 0.5 / K2 VIHREÄ	1.5	39,00	7	200 mk1
0231506	AJ 0.5 / K2 PUNAINEN	1.5	39,00	7	200 mk1
0231507	AJ 0.5 / K2 SININEN	1.5	39,00	7	200 mk1
0231508	AJ 0.5 / K2 VIOLETTI	1.5	39,00	7	200 mk1
0231509	AJ 0.5 / K2 ORANSSI	1.5	39,00	7	200 mk1

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0231510	AJ 0.75 / K2 VALKOINEN	1.9	26,00	11	200 mk1
0231511	AJ 0.75 / K2 HARMAA	1.9	26,00	11	200 mk1
0231512	AJ 0.75 / K2 RUSKEA	1.9	26,00	11	200 mk1
0231513	AJ 0.75 / K2 MUSTA	1.9	26,00	11	200 mk1
0231514	AJ 0.75 / K2 KELTAINEN	1.9	26,00	11	200 mk1
0231515	AJ 0.75 / K2 VIHREÄ	1.9	26,00	11	200 mk1
0231516	AJ 0.75 / K2 PUNAINEN	1.9	26,00	11	200 mk1
0231517	AJ 0.75 / K2 SININEN	1.9	26,00	11	200 mk1
0231519	AJ 0.75 / K2 VIOLETTI	1.9	26,00	11	200 mk1
0231520	AJ 0.75 / K2 ORANSSI	1.9	26,00	11	200 mk1
0231710	AJ 0.75 / K2 VALKOINEN	1.9	26,00	11	6000 ltk
0231712	AJ 0.75 / K2 RUSKEA	1.9	26,00	11	6000 ltk
0231713	AJ 0.75 / K2 MUSTA	1.9	26,00	11	6000 ltk
0231716	AJ 0.75 / K2 PUNAINEN	1.9	26,00	11	6000 ltk
0231717	AJ 0.75 / K2 SININEN	1.9	26,00	11	6000 ltk
0231530	AJ 1.0 / K2 VALKOINEN	2.1	19,50	12	100 mk1
0231531	AJ 1.0 / K2 HARMAA	2.1	19,50	12	100 mk1
0231532	AJ 1.0 / K2 RUSKEA	2.1	19,50	12	100 mk1
0231533	AJ 1.0 / K2 MUSTA	2.1	19,50	12	100 mk1
0231534	AJ 1.0 / K2 KELTAINEN	2.1	19,50	12	100 mk1
0231535	AJ 1.0 / K2 VIHREÄ	2.1	19,50	12	100 mk1
0231536	AJ 1.0 / K2 PUNAINEN	2.1	19,50	12	100 mk1
0231537	AJ 1.0 / K2 SININEN	2.1	19,50	12	100 mk1
0231538	AJ 1.0 KEVI	2.2	19,50	12	100 mk1
0231539	AJ 1.0 / K2 VIOLETTI	2.1	19,50	12	100 mk1
0231522	AJ 1.0 / K2 ORANSSI	2.1	19,50	12	100 mk1
0231730	AJ 1.0 / K2 VALKOINEN	2.1	19,50	12	5000 ltk
0231731	AJ 1.0 / K2 HARMAA	2.1	19,50	12	5000 ltk
0231732	AJ 1.0 / K2 RUSKEA	2.1	19,50	12	5000 ltk
0231733	AJ 1.0 / K2 MUSTA	2.1	19,50	12	5000 ltk
0231734	AJ 1.0 / K2 KELTAINEN	2.1	19,50	12	5000 ltk
0231735	AJ 1.0 / K2 VIHREÄ	2.1	19,50	12	5000 ltk
0231736	AJ 1.0 / K2 PUNAINEN	2.1	19,50	12	5000 ltk
0231737	AJ 1.0 / K2 SININEN	2.1	19,50	12	5000 ltk
0231739	AJ 1.0 / K2 VIOLETTI	2.1	19,50	12	5000 ltk
0231722	AJ 1.0 / K2 ORANSSI	2.1	19,50	12	5000 ltk

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0231540	AJ 1.5 / K2 VALKOINEN	2.6	13,30	18	100 mk2
0231541	AJ 1.5 / K2 HARMAA	2.3	13,30	18	100 mk1
0231542	AJ 1.5 / K2 RUSKEA	2.6	13,30	18	100 mk2
0231543	AJ 1.5 / K2 MUSTA	2.3	13,30	18	100 mk1
0231544	AJ 1.5 / K2 KELT	2.3	13,30	18	100 mk1
0231545	AJ 1.5 / K2 VIHREÄ	2.3	13,30	18	100 mk1
0231546	AJ 1.5 / K2 PUNAINEN	2.3	13,30	18	100 mk1
0231547	AJ 1.5 / K2 SININEN	2.3	13,30	18	100 mk1
0231549	AJ 1.5 / K2 VIOLETTI	2.3	13,30	18	100 mk1
0231525	AJ 1.5 / K2 ORANSSI	2.3	13,30	18	100 mk1
0231740	AJ 1.5 / K2 VALKOINEN	2.3	13,30	18	4000 ltk
0231741	AJ 1.5 / K2 HARMAA	2.3	13,30	18	4000 ltk
0231742	AJ 1.5 / K2 RUSKEA	2.3	13,30	18	4000 ltk
0231743	AJ 1.5 / K2 MUSTA	2.3	13,30	18	4000 ltk
0231744	AJ 1.5 / K2 KELTAINEN	2.3	13,30	18	4000 ltk
0231745	AJ 1.5 / K2 VIHREÄ	2.3	13,30	18	4000 ltk
0231746	AJ 1.5 / K2 PUNAINEN	2.3	13,30	18	4000 ltk
0231747	AJ 1.5 / K2 SININEN	2.3	13,30	18	4000 ltk
0231749	AJ 1.5 / K2 VIOLETTI	2.3	13,30	18	4000 ltk
0231725	AJ 1.5 / K2 ORANSSI	2.3	13,30	18	4000 ltk
0231550	AJ 2.5 / K2 VALKOINEN	2.9	7,98	29	100 mk2
0231551	AJ 2.5 / K2 HARMAA	2.9	7,98	29	100 mk2
0231552	AJ 2.5 / K2 RUSKEA	2.9	7,98	29	100 mk2
0231553	AJ 2.5 / K2 MUSTA	2.9	7,98	29	100 mk2
0231554	AJ 2.5 / K2 KELTAINEN	2.9	7,98	29	100 mk2
0231555	AJ 2.5 / K2 VIHREÄ	2.9	7,98	29	100 mk2
0231556	AJ 2.5 / K2 PUNAINEN	2.9	7,98	29	100 mk2
0231557	AJ 2.5 / K2 SININEN	2.9	7,98	29	100 mk2
0231558	AJ 2.5 / K2 VIOLETTI	2.9	7,98	29	100 mk2
0231750	AJ 2.5 / K2 VALKOINEN	2.9	7,98	29	2500 ltk
0231752	AJ 2.5 / K2 RUSKEA	2.9	7,98	29	2500 ltk
0231753	AJ 2.5 / K2 MUSTA	2.9	7,98	29	2500 ltk
0231756	AJ 2.5 / K2 PUNAINEN	2.9	7,98	29	2500 ltk
0231757	AJ 2.5 / K2 SININEN	2.9	7,98	29	2500 ltk
0231758	AJ 2.5 / K2 VIOLETTI	2.9	7,98	29	2500 ltk
0231560	AJ 4 / K2 VALKOINEN	3.5	4,95	43	50 mk2
0231561	AJ 4 / K2 HARMAA	3.5	4,95	43	100 mk3
0231562	AJ 4 / K2 RUSKEA	3.5	4,95	43	100 mk3
0231563	AJ 4 / K2 MUSTA	3.5	4,95	43	100 mk3
0231564	AJ 4 / K2 KELTAINEN	3.5	4,95	43	100 mk3
0231565	AJ 4 / K2 VIHREÄ	3.5	4,95	43	100 mk3
0231566	AJ 4 / K2 PUNAINEN	3.5	4,95	43	100 mk3
0231567	AJ 4 / K2 SININEN	3.5	4,95	43	100 mk3
0231763	AJ 4 / K2 MUSTA	3.5	4,95	43	1500 ltk
0231766	AJ 4 / K2 PUNAINEN	3.5	4,95	43	1500 ltk

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0231570	AJ 6 / K2 VALKOINEN	4.3	3,30	64	50 mk2
0231573	AJ 6 / K2 MUSTA	4.3	3,30	64	50 mk2
0231576	AJ 6 / K2 PUNAINEN	4.3	3,30	64	50 mk2
0231577	AJ 6 / K2 SININEN	4.3	3,30	64	50 mk2
0231773	AJ 6 / K2 MUSTA	4.3	3,30	64	1200 ltk
0231776	AJ 6 / K2 PUNAINEN	4.3	3,30	64	1200 ltk
0231777	AJ 6 / K2 SININEN	4.3	3,30	64	1200 ltk
0231580	AJ 10 / K2 MUSTA	5.8	1,91	114	100 reng
0231582	AJ 10 / K2 PUNAINEN	5.8	1,91	114	100 reng
0231583	AJ 16 / K2 MUSTA	7.2	1,21	173	100 reng
0231584	AJ 16 / K2 PUNAINEN	7.2	1,21	173	100 reng
0231585	AJ 25 / K2 MUSTA	9.0	0,78	260	50 reng
0231586	AJ 25 / K2 PUNAINEN	9.0	0,78	260	50 reng
0231587	AJ 35 / K2 MUSTA	11.0	0,554	354	50 reng
0231588	AJ 35 / K2 PUNAINEN	11.0	0,554	354	50 reng
0231589	AJ 50 / K2 MUSTA	12.5	0,386	494	50 reng
0231590	AJ 50 / K2 PUNAINEN	12.5	0,386	494	50 reng