


Nimellisjännite max. 75 V



RAKENNE

Johdin	Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri
Eriste	PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Vaippa	PVC-muovi, pyöreä muoto
Käyttö	Kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin kytkentöihin.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	rengas tai muovikela mk3

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
270702	AJMY 2x1.5 RUSKEA	7.4	13.3	77	50 mk3
270708	AJMY 2x1.5 HARMAA	7.4	13.3	77	50 mk3
0231650	AJMY 3x1.5 MUSTA	7.8	13.3	95	100 reng
0231651	AJMY 4x1.5 MUSTA	9.0	13.3	123	100 reng
0231652	AJMY 5x1.5 MUSTA	9.5	13.3	145	100 reng
0231653	AJMY 7x1.5 MUSTA	10.5	13.3	192	100 reng
270724	AJMY 2x2.5 PUNAINEN	8.4	7.98	109	50 mk3