

Nimellisjännite max. 75 V



RAKENNE

Standardi	SFS 2755 : 2010
Johdin	Hehkutettu kuparilanka
Eriste	Lyijytön PVC-muovi
Johto	Kerrattujen eristettyjen johtimien päällä alumiininauha. Nauhan alla eristämätön tinattu maadoituslanka, joka on jatkuvassa kosketuksessa alumiininauhaan.
Vaippa	Harmaa lyijytön PVC-muovi. Vaipan alla repäisyvaru helpottamaan vaipan kuorimista.
Käyttö	Kiinteään sisäasennukseen merkinanto-, valvonta- ja turvajärjestelmien kaapelointiin, joiden nimellisjännite on enintään 75V.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C Alin sallittu lämpötila asennettaessa -5 °C
Pakkaus	muovikela mk4 pienkela

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja halkaisija n x mm	Johdon ulkohalkaisija mm	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0262011	KLMA 2x0.8+0.8 HARMAA	4.8	31	200 mk4 / 8000 lava
0290452	KLMA 2x0.8+0.8 HARMAA	4.8	31	500 pk-kela
0262012	KLMA 3x0.8+0.8 HARMAA	4.6	37	200 mk4
0292002	KLMA 3x0.8+0.8 HARMAA	4.6	37	500 pk-kela
0262013	KLMA 4x0.8+0.8 HARMAA	5.0	48	150 mk4 / 6750 lava
0290454	KLMA 4x0.8+0.8 HARMAA	5.0	48	500 pk-kela