

Nimellisjännite 300/500 V

H05V2-K



## RAKENNE

Standardi	SFS 5527 (HD 21.7)
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd.
Johdin	Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri
Eriste	Lämmönkestävä PVC-muovi
Käyttö	Kiinteään asennukseen valaisimien ja muiden kojeiden sisäisenä kytkentäjohtona
Käyttölämpötila	max. +90 °C
Käsittelylämpötila	min. -15 °C
Pakkaus	muovikela mk3, laatikkopakkaus (ltk)

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm <sup>2</sup>	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0415401	MKJ 90C 0.5 MUSTA	2.3	39.0	9	500 mk3
0415402	MKJ 90C 0.5 VASI	2.3	39.0	9	500 mk3
0415406	MKJ 90C 0.5 PUNAINEN	2.3	39.0	9	500 mk3
0415412	MKJ 90C 0.75 RUSKEA	2.4	26.0	11	500 mk3
0415413	MKJ 90C 0.75 VALKOINEN	2.4	26.0	11	500 mk3
0415414	MKJ 90C 0.75 PUNAINEN	2.4	26.0	11	500 mk3
0415415	MKJ 90C 0.75 ORANSSI	2.4	26.0	11	250 mk3
0415416	MKJ 90C 0.75 KELTAINEN	2.4	26.0	11	250 mk3
0415417	MKJ 90C 0.75 TUM.SININEN	2.4	26.0	11	500 mk3
0415410	MKJ 90C 0.75 HARMAA	2.4	26.0	11	250 mk3
0416103	MKJ 90C 0.75 MUSTA	2.4	26.0	11	500 mk3
0416106	MKJ 90C 0.75 VASI	2.4	26.0	11	500 mk3
0416108	MKJ 90C 0.75 KEVI	2.4	26.0	11	500 mk3
0415418	MKJ 90C 1.0 MUSTA	2.6	19.5	14	250 mk3
0415419	MKJ 90C 1.0 VASI	2.6	19.5	14	250 mk3
0415425	MKJ 90C 1.0 TUM.SININEN	2.6	19.5	14	250 mk3
0415427	MKJ 90C 1.0 MUSTA	2.6	19.5	14	3000 ltk
0415430	MKJ 90C 1.0 RUSKEA	2.6	19.5	14	3000 ltk