

LÄMMÖNKESTÄVÄ KYTKENTÄJOHTO**MKJE 90 °C**

Nimellisjännite 300/500 V

H05V2-U

**RAKENNE**

Standardi	SFS 5527 (HD 21.7)
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd.
Johdin	Hehkutettu yksilankainen kuparijohdin
Eriste	Lämmönkestävä lyijytön PVC-muovi
Käyttö	Kiinteisiin asennuksiin valaisimien ja muiden kojeiden sisäisenä kytkentäjohtona.
Käyttölämpötila	max. +90 °C
Käsittelylämpötila	min. -15 °C
Pakkaus	muovikela mk3 laatikko, 6 ltk / EUR-lava

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0415010	MKJE 90C 0.5 MUSTA	2.0	36.0	9	500 mk3
0415011	MKJE 90C 0.5 VASI	2.0	36.0	9	500 mk3
0415013	MKJE 90C 0.5 RUSKEA	2.0	36.0	9	500 mk3
0415014	MKJE 90C 0.5 VALKOINEN	2.0	36.0	9	500 mk3
0415050	MKJE 90C 0.5 MUSTA	2.0	36.0	9	4000 ltk
0415051	MKJE 90C 0.5 VASI	2.0	36.0	9	4000 ltk
0415053	MKJE 90C 0.5 RUSKEA	2.0	36.0	9	4000 ltk
0415054	MKJE 90C 0.5 VALKOINEN	2.0	36.0	9	4000 ltk
0415023	MKJE 90C 0.75 MUSTA	2.2	24.5	11	500 mk3
0415027	MKJE 90C 0.75 VASI	2.2	24.5	11	500 mk3
0415028	MKJE 90C 0.75 KEVI	2.2	24.5	11	500 mk3
0415022	MKJE 90C 0.75 RUSKEA	2.2	24.5	11	500 mk3
0415020	MKJE 90C 0.75 VALKOINEN	2.2	24.5	11	500 mk3
0415060	MKJE 90C 0.75 MUSTA	2.2	24.5	11	3500 ltk
0415061	MKJE 90C 0.75 VASI	2.2	24.5	11	3500 ltk
0415062	MKJE 90C 0.75 KEVI	2.2	24.5	11	3500 ltk
0415063	MKJE 90C 0.75 RUSKEA	2.2	24.5	11	3500 ltk
0415064	MKJE 90C 0.75 VALKOINEN	2.2	24.5	11	3500 ltk