

LÄMMÖNKESTÄVÄ KYTKENTÄJOHTO**MKJT 90 °C**

Nimellisjännite 300/500 V

H05V2-K

**RAKENNE**

Standardi	SFS 5527 (HD 21.7)
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd.
Johdin	Hehkutettu tinattu hienolankainen kuparivaijeri
Eriste	Lämmönkestävä lyijytön PVC-muovi
Käyttö	Kiinteään asennukseen valaisimien ja muiden kojeiden sisäisenä kytkentäjohtona
Käyttölämpötila	max. +90 °C
Käsittelylämpötila	min. -15 °C
Pakkaus	muovikela mk3, laatikko

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0415444	MKJT 90C 0.75 MUSTA	2.3	26.7	11	500 mk3
0415445	MKJT 90C 0.75 VASI	2.3	26.7	11	500 mk3
0415447	MKJT 90C 0.75 RUSKEA	2.3	26.7	11	500 mk3
0415448	MKJT 90C 0.75 VALK	2.3	26.7	11	500 mk3
0415449	MKJT 90C 0.75 PUNAINEN	2.3	26.7	11	500 mk3
0415451	MKJT 90C 0.75 TUM.SIN	2.3	26.7	11	500 mk3
0415452	MKJT 90C 0.75 HARMAA	2.3	26.7	11	500 mk3
0415453	MKJT 90C 0.75 VIOLETTI	2.3	26.7	11	500 mk3
0415455	MKJT 90C 0.75 MUSTA	2.4	26.7	11	4000 ltk
0415463	MKJT 90C 1.0 HARMAA	2.6	20.0	15	250 mk3