

**LÄMMÖNKESTÄVÄ KYTKENTÄJOHTO****MKJT 90 °C**

Nimellisjännite 300/500 V

H05V2-K

**RAKENNE**

Standardi	SFS 5527 (HD 21.7)
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd.
Johdin	Hehkutettu tinattu hienolankainen kuparivaijeri
Eriste	Lämmönkestävä PVC-muovi
Käyttö	Kiinteään asennukseen valaisimien ja muiden kojeiden sisäisenä kytkentäjohtona
Käyttölämpötila	max. +90 °C
Käsittelylämpötila	min. -15 °C
Pakkaus	muovikela mk3, laatikkopakkaus (ltk)

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm <sup>2</sup>	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
<b>0415444</b>	MKJT 90C 0.75 MUSTA	2.3	26.7	11	500 mk3
<b>0415445</b>	MKJT 90C 0.75 VASI	2.3	26.7	11	500 mk3
<b>0415449</b>	MKJT 90C 0.75 PUNAINEN	2.3	26.7	11	500 mk3
<b>0415451</b>	MKJT 90C 0.75 TUM.SIN	2.3	26.7	11	500 mk3
<b>0415452</b>	MKJT 90C 0.75 HARMAA	2.3	26.7	11	500 mk3
<b>0415453</b>	MKJT 90C 0.75 VIOLETTI	2.3	26.7	11	500 mk3
<b>0415455</b>	MKJT 90C 0.75 MUSTA	2.4	26.7	11	4000 ltk
<b>0415463</b>	MKJT 90C 1.0 HARMAA	2.6	20.0	15	250 mk3