

**KYTKENTÄJOHTO****MJEMT**

Nimellisjännite 0,6 / 1 kV

**RAKENNE**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Standardi          | IEC 60092-353                                      |
| Johdin             | Hehkutettu hienolankainen tinattu kupari           |
| Eriste             | PVC-muovi  |
| Käyttö             | Suurta jännitekestävyyttä vaativissa asennuksissa. |
| Käyttölämpötila    | max +75 °C   |
| Käsittelylämpötila | min – 25 °C  |
| Pakkaus            | muovikela mk3                                      |

| Tuotenumero    | Johtimen<br>nimellispoikkipinta<br>mm <sup>2</sup> | Johdon<br>ulkohalkaisija<br>mm | Maksimi-<br>resistanssi<br>+20°C:ssa Ω/km | Kokonaispaino<br>kg / km | Vakio<br>toimituspituus<br>m/muovikela |
|----------------|--|--------------------------------|---|--------------------------|--|
| <b>0415471</b> | MJEMT 1.0 MUSTA                                    | 3.0                            | 20.0                                      | 17                       | 250 mk3                                |
| <b>0403423</b> | MJEMT 2.5 MUSTA                                    | 4.0                            | 8.21                                      | 36                       | 150 mk3                                |