

SIIRRETTÄVÄ LIITÄNTÄKAAPELI**MST**

Nimellisjännite 300/300 V

03VH-H

**RAKENNE**

Valmistuksessa on sovellettu HD 21.5

Johdin

Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri

Eriste

Yhdensuuntaiset PVC -eristeiset johtimet. Toisen johtimen eristeessä merkkiharjanne tunnistamisen helpottamiseksi.

Käyttö

Kaapelin suosituskäyttö laitestandardien määräysten mukaisesti. Tarkoitettu hyvin kevyisiin kohteisiin, kevyisiin siirrettäviin laitteisiin. Sopimaton keitto- ja lämmityslaitteisiin, ulkokäyttöön, teollisuuteen ja maatalousrakennuksiin sekä siirrettäviin työkaluihin.

Käyttölämpötila

max. +70 °C

Käsittelylämpötila

min. -15 °C

Pakkaus

Muovikela mk4

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija korkeus x leveys mm x mm	Maksimi-resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0417020	MST 2x0.75 VALKOINEN	2.8 x 5.8	26.0	27	200 mk4