


**SIIRRETTÄVÄ LIITÄNTÄKAAPELI****MSO**

Nimellisjännite 300/300 V

H03VVH2-F

**RAKENNE**

Standardi SFS 5525

Sertifikaatti SGS Fimko Ltd.

Johdin Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri

Eriste PVC-muovi

Johto Yhdensuuntaiset eristetyt johtimet.

Vaippa PVC-muovi, litteä muoto

Käyttö Kotitalouksien ja toimistojen liitântäkaapelina kevyissä siirrettävissä laitteissa. Sopimaton ulkokäyttöön sekä keitto- ja lämmityslaitteisiin. Mikäli kaapeli joutuu jatkuvan taivutuksen ja/tai kiertymisen alaiseksi, suositellaan pyöreää kaapelia.

Käyttölämpötila max. +70 °C

Käsittelylämpötila min. -15 °C

Pakkaus muovikela mk4

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm <sup>2</sup>	Johdon ulkohalkaisija korkeus x leveys mm x mm	Maksimi-resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
<b>0417920</b>	MSO 2x0.75 N VALKOINEN	3.5 x 5.5	26.0	36	200 mk4
<b>0417921</b>	MSO 2x0.75 N HARMAA	3.5 x 5.5	26.0	36	200 mk4
<b>0417922</b>	MSO 2x0.75 N RUSKEA	3.5 x 5.5	26.0	36	200 mk4
<b>0417923</b>	MSO 2x0.75 N MUSTA	3.5 x 5.5	26.0	36	200 mk4