


Nimellisjännite 300/300 V

H03VV-F



## RAKENNE

Standardi	SFS 5525
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd
CPR –paloluokitus	Eca (EN 13501-6)
Suoritusasoilmoitus (DoP)	<a href="http://kajote.fi/tuotteet/fi_suoritusasoilmoitus/MSO_KAJOTE_FIN.pdf">http://kajote.fi/tuotteet/fi_suoritusasoilmoitus/MSO_KAJOTE_FIN.pdf</a>
Johdin	Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri
Eriste	PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen.
Vaippa	PVC-muovi, pyöreä muoto
Käyttö	Kotitalouksien ja toimistojen liitäntäkaapelina kevyissä siirrettävissä laitteissa. Sopimaton ulkokäyttöön sekä keitto- ja lämmityslaitteisiin.
Käyttölämpötila	max. +70°C
Käsittelylämpötila	min. -15°C
Pakkaus	Muovikela mk4

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm <sup>2</sup>	CPR - paloluokitus	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
<b>0417970</b>	MSOY 2x0.75 N VALKOINEN	Eca	5.6	26.0	47	100 mk4
<b>0418171</b>	MSOY 2x0.75 N HARMAA	Eca	5.6	26.0	47	100 mk4
<b>0417973</b>	MSOY 2x0.75 N MUSTA	Eca	5.6	26.0	47	100 mk4