SIIRRETTÄVÄ LIITÄNTÄKAAPELI | MSOY

Nimellisjännite 300/300 V H03VV-F



RAKENNE

Standardi	SFS 5525
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd.
Johdin	Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri
Eriste	PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen.
Vaippa	PVC-muovi, pyöreä muoto
Käyttö	Kotitalouksien ja toimistojen liitäntäkaapelina kevyissä siirrettävissä laitteissa. Sopimaton ulkokäyttöön sekä keitto- ja lämmityslaitteisiin.
Käyttölämpötila	max. +70°C
Käsittelylämpötila	min. -15°C
Pakkaus	Muovikela mk4

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm^2	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi-resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0417970	MSOY 2x0.75 N VALKOINEN	5.6	26.0	47	100 mk4
0418171	MSOY 2x0.75 N HARMAA	5.6	26.0	47	100 mk4
0417973	MSOY 2x0.75 N MUSTA	5.6	26.0	47	100 mk4