

Nimellisjännite 300/500 V

H05VV-F



RAKENNE

Standardi	EN 50525-2-11
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd
CPR –paloluokitus	Eca (EN 13501-6)
Suoritusasoilmoitus (Dop)	http://kajote.fi/tuotteet/fi_suoritusasoilmoitus/MSK_KAJOTE_FIN.pdf
Johdin	Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri
Eriste	PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen.
Vaippa	PVC-muovi
Käyttö	Kotitalouksien ja toimistojen liitäntäkaapelina kevyissä siirrettävissä laitteissa. Sopimaton ulkokäyttöön.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	rengas, kela

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja halkaisija n x mm	CPR - paloluokitus	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0419450	MSK 2x0.75 N VALK.	Eca	6.4	26.0	54	100 reng / 1800 lava
0419451	MSK 2x1.0 N VALK.	Eca	6.6	19.5	60	100 reng / 1800 lava
0419452	MSK 2x1.5 N VALK.	Eca	7.5	13.3	75	100 reng / 1800 lava

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja halkaisija n x mm	CPR - palo- luokitus	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonais- paino kg / km	Vakio toimituspituus m
0417930	MSK 3x0.75 S VALK.	Eca	6.7	26.0	62	100 reng / 1800 lava
0417935	MSK 3x1.0 S VALK.	Eca	7.2	19.5	70	100 reng / 1800 lava
0417940	MSK 3x1.5 S VALK.	Eca	8.4	13.3	103	100 reng / 1800 lava
0419773	MSK 3x2.5 S VALK.	Eca	10.2	7.98	152	100 reng / 1800 lava
0417945	MSK 4x0.75 S VALK.	Eca	7.2	26.0	70	100 reng / 1800 lava
0417950	MSK 4x1.5 S VALK.	Eca	9.3	13.3	119	100 reng / 1800 lava
0417954	MSK 5x0.75 S VALK.	Eca	8.0	26.0	95	100 reng / 1800 lava
0417955	MSK 5x1.0 S VALK.	Eca	8.8	19.5	114	100 reng / 1800 lava
0417960	MSK 5x1.5 S VALK.	Eca	10.5	13.3	147	100 reng / 1800 lava
0419793	MSK 5x2.5 S VALK.	Eca	12.0	7.98	234	50 reng
0417932	MSK 3x0,75 S VALK.	Eca	6.7	26.0	62	kela
0417941	MSK 3x1.5 S VALK.	Eca	8.4	13.3	103	kela
0417961	MSK 5x1.5 S VALK.	Eca	10.5	13.3	147	kela
0419774	MSK 3x2.5 S VALK.	Eca	10.2	7.98	152	kela
0417994	MSK 5x2.5 S VALK.	Eca	12.3	7.98	234	kela
410230	MSK 6x2.5 S VALK.	Eca	13.2	7.98	261	kela
0419850	MSK 3x0.75 S HARMAA	Eca	6.7	26.0	62	100 reng
0419570	MSK 3x0.75 S MUSTA	Eca	6.7	26.0	62	100 reng
410180	MSK 3x1.0 S MUSTA	Eca	7.2	19.5	70	100 reng
0419572	MSK 3x1.5 S MUSTA	Eca	8.4	13.3	103	100 reng
0419571	MSK 3x0,75 S MUSTA	Eca	6.7	26.0	62	kela