

Nimellisjännite 450/750 V

H07V-U



RAKENNE

Standardi SFS 5523

EI VARASTOITAVA TUOTE
valmistetaan erikoistilauksesta.

Sertifikaatti SGS Fimko Ltd.

Johdin Hehkutettu kuparilanka

Eriste Lyijytön PVC-muovi

Käyttö Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa.

Käyttölämpötila max 70 °C

Käsittelylämpötila min -15 °C

Pakkaus rengas, laatikko

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0400750	ML 1.5 HARMAA	2.8	12.1	20	200 reng / 30000 lava
0400752	ML 1.5 RUSKEA	2.8	12.1	20	200 reng / 30000 lava
0400753	ML 1.5 MUSTA	2.8	12.1	20	200 reng / 30000 lava
0400757	ML 1.5 VASI	2.8	12.1	20	200 reng / 30000 lava
0400758	ML 1.5 KEVI	2.8	12.1	20	200 reng / 30000 lava
0400775	ML 1.5 HARMAA	2.8	12.1	20	2200 ltk
0400777	ML 1.5 RUSKEA	2.8	12.1	20	2200 ltk
0400778	ML 1.5 MUSTA	2.8	12.1	20	2200 ltk
0400781	ML 1.5 VASI	2.8	12.1	20	2200 ltk
0400782	ML 1.5 KEVI	2.8	12.1	20	2200 ltk
0400760	ML 2.5 HARMAA	3.4	7.41	31	200 reng / 24000 lava
0400762	ML 2.5 RUSKEA	3.4	7.41	31	200 reng / 24000 lava
0400763	ML 2.5 MUSTA	3.4	7.41	31	200 reng / 24000 lava
0400767	ML 2.5 VASI	3.4	7.41	31	200 reng / 24000 lava
0400768	ML 2.5 KEVI	3.4	7.41	31	200 reng / 24000 lava
0400788	ML 2.5 HARMAA	3.4	7.41	31	1100 ltk
0400790	ML 2.5 RUSKEA	3.4	7.41	31	1100 ltk
0400791	ML 2.5 MUSTA	3.4	7.41	31	1100 ltk
0400795	ML 2.5 VASI	3.4	7.41	31	1100 ltk
0400796	ML 2.5 KEVI	3.4	7.41	31	1100 ltk