

MUUTAMALANKAINEN ERISTETTY JOHDIN

MK

Nimellisjännite 450/750 V

H07V-R



RAKENNE

Standardit	EN 50525-2-31
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd.
Johdin	Hehkutettu muutamalankainen kuparivaijeri
Eriste	PVC-muovi
Käyttö	Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa.
Käyttölämpötila	max 70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	renkas, pienkela, kela

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
	MK 1.5 MUSTA	3.0	12.1	22	250 reng / 7500 lava
	MK 6 VASI	4.8	3.08	72	100 reng / 3000 lava
	MK 6 VALKOINEN	4.8	3.08	72	100 reng / 3000 lava
	MK 10 MUSTA	6.1	1.83	116	100 reng / 1800 lava
	MK 16 VASI	7.2	1.15	175	100 reng / 1800 lava
	MK 16 VASI	7.2	1.15	175	1000 kela
	MK 25 MUSTA	9.2	0.727	277	100 reng / 1800 lava
	MK 35 MUSTA	10.0	0.524	377	50 reng
	MK 35 VASI	10.0	0.524	377	50 reng
	MK 35 VASI	10.0	0.524	377	500 kela
	MK 50 VASI	12.0	0.387	526	50 reng