

# MUUTAMALANKAINEN ERISTETTY JOHDIN

MK 90 °C Eca

Nimellisjännite 450/750 V

H07V2-R (1.5 - 35 mm<sup>2</sup>)  
07V2-R (50 - 150 mm<sup>2</sup>)



## RAKENNE

Standardit EN 50525-2-31

Sertifikaatti SGS Fimko Ltd

CPR -paloluokitus Eca (EN 13501-6)

Suoritusasoilmoitus (DoP) [http://kajote.fi/tuotteet/fi\\_suoritusasoilmoitus/MK\\_KAJOTE\\_FIN.pdf](http://kajote.fi/tuotteet/fi_suoritusasoilmoitus/MK_KAJOTE_FIN.pdf)

Johdin Hehkutettu muutamalankainen kuparivaijeri

Eriste PVC-muovi

Käyttö Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa.

Käyttölämpötila max 90 °C

Käsittelylämpötila min -15 °C

Pakkaus rengas, pienkela, kela, laatikkopakkaus (ltk)

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm <sup>2</sup>	CPR - paloluokitus	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi-resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0410702	MK 90C 1.5 MUSTA	Eca	3.0	12.1	22	250 reng / 7500 lava
0410703	MK 90C 1.5 VASI	Eca	3.0	12.1	22	250 reng / 7500 lava
0410704	MK 90C 1.5 KEVI	Eca	3.0	12.1	22	250 reng / 7500 lava
0410705	MK 90C 1.5 RUSKEA	Eca	3.0	12.1	22	250 reng / 7500 lava
0410974	MK 90C 1.5 VASI	Eca	3.0	12.1	22	2000 ltk
0410975	MK 90C 1.5 KEVI	Eca	3.0	12.1	22	2000 ltk
0410976	MK 90C 1.5 RUSKEA	Eca	3.0	12.1	22	2000 ltk
0410713	MK 90C 2.5 MUSTA	Eca	3.6	7.41	32	200 reng / 6000 lava
0410714	MK 90C 2.5 VASI	Eca	3.6	7.41	32	200 reng / 6000 lava
0410715	MK 90C 2.5 KEVI	Eca	3.6	7.41	32	200 reng / 6000 lava
0410716	MK 90C 2.5 RUSKEA	Eca	3.6	7.41	32	200 reng / 6000 lava
0410717	MK 90C 2.5 HARMAA	Eca	3.6	7.41	32	200 reng

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm <sup>2</sup>	CPR - palo- luokitus	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0410979	MK 90C 2.5 MUSTA	Eca	3.6	7.41	32	1500 ltk
0410980	MK 90C 2.5 VASI	Eca	3.6	7.41	32	1500 ltk
0410981	MK 90C 2.5 KEVI	Eca	3.6	7.41	32	1500 ltk
0410984	MK 90C 2.5 TUM.SIN	Eca	3.6	7.41	32	1500 ltk
0410720	MK 90C 4 MUSTA	Eca	4.2	4.61	50	150 reng / 4500 lava
0410721	MK 90C 4 VASI	Eca	4.2	4.61	50	150 reng / 4500 lava
0410722	MK 90C 4 KEVI	Eca	4.2	4.61	50	150 reng / 4500 lava
0410725	MK 90C 6 MUSTA	Eca	4.8	3.08	68	100 reng / 3000 lava
0410726	MK 90C 6 VASI	Eca	4.8	3.08	68	100 reng / 3000 lava
0410727	MK 90C 6 KEVI	Eca	4.8	3.08	68	100 reng / 3000 lava
0410728	MK 90C 6 RUSKEA	Eca	4.8	3.08	68	100 reng / 3000 lava
0410730	MK 90C 6 MUSTA	Eca	4.8	3.08	68	500 pk-kela
0410731	MK 90C 6 VASI	Eca	4.8	3.08	68	500 pk-kela
0410732	MK 90C 6 KEVI	Eca	4.8	3.08	68	500 pk-kela
0410733	MK 90C 6 RUSKEA	Eca	4.8	3.08	68	500 pk-kela
0410788	MK 90C 6 MUSTA	Eca	4.8	3.08	68	1000 kela
0410735	MK 90C 10 MUSTA	Eca	6.1	1.83	116	100 reng / 1800 lava
0410736	MK 90C 10 VASI	Eca	6.1	1.83	116	100 reng / 1800 lava
0410737	MK 90C 10 KEVI	Eca	6.1	1.83	116	100 reng / 1800 lava
0410789	MK 90C 10 MUSTA	Eca	6.1	1.83	116	1000 kela
0410740	MK 90C 16 MUSTA	Eca	7.2	1.15	175	100 reng / 1800 lava
0410741	MK 90C 16 VASI	Eca	7.2	1.15	175	100 reng / 1800 lava
0410742	MK 90C 16 KEVI	Eca	7.2	1.15	175	100 reng / 1800 lava
0410745	MK 90C 16 MUSTA	Eca	7.2	1.15	175	1000 kela
0410746	MK 90C 16 VASI	Eca	7.2	1.15	175	1000 kela
0410747	MK 90C 16 KEVI	Eca	7.2	1.15	175	1000 kela
0410750	MK 90C 25 MUSTA	Eca	9.2	0.727	277	100 reng / 1800 lava
0410751	MK 90C 25 VASI	Eca	9.2	0.727	277	100 reng / 1800 lava
0410752	MK 90C 25 KEVI	Eca	9.2	0.727	277	100 reng / 1800 lava
0410755	MK 90C 25 MUSTA	Eca	9.2	0.727	277	500 kela
0410756	MK 90C 25 VASI	Eca	9.2	0.727	277	500 kela
0410757	MK 90C 25 KEVI	Eca	9.2	0.727	277	500 kela
0410760	MK 90C 35 MUSTA	Eca	10.2	0.524	368	50 reng
0410761	MK 90C 35 VASI	Eca	10.2	0.524	368	50 reng
0410762	MK 90C 35 KEVI	Eca	10.2	0.524	368	50 reng / 900 lava
0410765	MK 90C 35 MUSTA	Eca	10.2	0.524	368	500 kela
0410766	MK 90C 35 VASI	Eca	10.2	0.524	368	500 kela
0410767	MK 90C 35 KEVI	Eca	10.2	0.524	368	500 kela

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm <sup>2</sup>	CPR - palo- luokitus	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
<b>0410771</b>	MK 90C 50 VASI	Eca	12.0	0.387	490	50 reng
<b>0410772</b>	MK 90C 50 KEVI	Eca	12.0	0.387	490	50 reng / 900 lava
<b>0410776</b>	MK 90C 50 VASI	Eca	12.0	0.387	490	200 kela
<b>0410777</b>	MK 90C 50 KEVI	Eca	12.0	0.387	490	200 kela
<b>0410787</b>	MK 90C 95 KEVI	Eca	16.0	0.193	962	200 kela
<b>0410792</b>	MK 90C 120 KEVI	Eca	17.5	0.153	1185	200 kela
<b>*) 0410795</b>	*) MK 90C 150 MUSTA	Eca	20.0	0.124	1484	200 kela

\*) ei varastoitava tuote, valmistetaan erikoistilauksesta.