

MUUTAMALANKAINEN ERISTETTY JOHDIN

MK 90 °C

Nimellisjännite 450/750 V

H07V2-R (1.5 - 35 mm²)
07V2-R (50 - 150 mm²)



RAKENNE

Standardit EN 50525-2-31

Sertifikaatti SGS Fimko Ltd.

Johdin Hehkutettu muutamalankainen kuparivaijeri

Eriste Lyijytön PVC-muovi

Käyttö Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa.

Käyttölämpötila max 90 °C

Käsittelylämpötila min -15 °C

Pakkaus rengas, muovikela mk3, pienkela, kela, laatikko

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0410702	MK 90C 1.5 MUSTA	3.0	12.1	22	250 reng / 7500 lava
0410703	MK 90C 1.5 VASI	3.0	12.1	22	250 reng / 7500 lava
0410704	MK 90C 1.5 KEVI	3.0	12.1	22	250 reng / 7500 lava
0410705	MK 90C 1.5 RUSKEA	3.0	12.1	22	250 reng / 7500 lava
0410707	MK 90C 1.5 MUSTA	3.0	12.1	22	250 mk3
0410708	MK 90C 1.5 VASI	3.0	12.1	22	250 mk3
0410709	MK 90C 1.5 KEVI	3.0	12.1	22	250 mk3
0410974	MK 90C 1.5 VASI	3.0	12.1	22	2000 ltk
0410975	MK 90C 1.5 KEVI	3.0	12.1	22	2000 ltk
0410976	MK 90C 1.5 RUSKEA	3.0	12.1	22	2000 ltk
0410713	MK 90C 2.5 MUSTA	3.6	7.41	32	200 reng / 6000 lava
0410714	MK 90C 2.5 VASI	3.6	7.41	32	200 reng / 6000 lava
0410715	MK 90C 2.5 KEVI	3.6	7.41	32	200 reng / 6000 lava
0410716	MK 90C 2.5 RUSKEA	3.6	7.41	32	200 reng / 6000 lava
0410717	MK 90C 2.5 HARMAA	3.6	7.41	32	200 reng

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0410979	MK 90C 2.5 MUSTA	3.6	7.41	32	1500 ltk
0410980	MK 90C 2.5 VASI	3.6	7.41	32	1500 ltk
0410981	MK 90C 2.5 KEVI	3.6	7.41	32	1500 ltk
0410984	MK 90C 2.5 TUM.SIN	3.6	7.41	32	1500 ltk
0410720	MK 90C 4 MUSTA	4.2	4.61	50	150 reng / 4500 lava
0410721	MK 90C 4 VASI	4.2	4.61	50	150 reng / 4500 lava
0410722	MK 90C 4 KEVI	4.2	4.61	50	150 reng / 4500 lava
0410725	MK 90C 6 MUSTA	4.8	3.08	68	100 reng / 3000 lava
0410726	MK 90C 6 VASI	4.8	3.08	68	100 reng / 3000 lava
0410727	MK 90C 6 KEVI	4.8	3.08	68	100 reng / 3000 lava
0410728	MK 90C 6 RUSKEA	4.8	3.08	68	100 reng / 3000 lava
0410730	MK 90C 6 MUSTA	4.8	3.08	68	500 pk-kela
0410731	MK 90C 6 VASI	4.8	3.08	68	500 pk-kela
0410732	MK 90C 6 KEVI	4.8	3.08	68	500 pk-kela
0410733	MK 90C 6 RUSKEA	4.8	3.08	68	500 pk-kela
0410788	MK 90C 6 MUSTA	4.8	3.08	68	1000 kela
0410735	MK 90C 10 MUSTA	6.1	1.83	116	100 reng / 1800 lava
0410736	MK 90C 10 VASI	6.1	1.83	116	100 reng / 1800 lava
0410737	MK 90C 10 KEVI	6.1	1.83	116	100 reng / 1800 lava
0410789	MK 90C 10 MUSTA	6.1	1.83	116	1000 kela
0410740	MK 90C 16 MUSTA	7.2	1.15	175	100 reng / 1800 lava
0410741	MK 90C 16 VASI	7.2	1.15	175	100 reng / 1800 lava
0410742	MK 90C 16 KEVI	7.2	1.15	175	100 reng / 1800 lava
0410745	MK 90C 16 MUSTA	7.2	1.15	175	1000 kela
0410746	MK 90C 16 VASI	7.2	1.15	175	1000 kela
0410747	MK 90C 16 KEVI	7.2	1.15	175	1000 kela
0410750	MK 90C 25 MUSTA	9.2	0.727	277	100 reng / 1800 lava
0410751	MK 90C 25 VASI	9.2	0.727	277	100 reng / 1800 lava
0410752	MK 90C 25 KEVI	9.2	0.727	277	100 reng / 1800 lava
0410755	MK 90C 25 MUSTA	9.2	0.727	277	500 kela
0410756	MK 90C 25 VASI	9.2	0.727	277	500 kela
0410757	MK 90C 25 KEVI	9.2	0.727	277	500 kela
0410760	MK 90C 35 MUSTA	10.2	0.524	368	50 reng
0410761	MK 90C 35 VASI	10.2	0.524	368	50 reng
0410762	MK 90C 35 KEVI	10.2	0.524	368	50 reng / 900 lava
0410765	MK 90C 35 MUSTA	10.2	0.524	368	500 kela
0410766	MK 90C 35 VASI	10.2	0.524	368	500 kela
0410767	MK 90C 35 KEVI	10.2	0.524	368	500 kela
0410771	MK 90C 50 VASI	12.0	0.387	490	50 reng
0410772	MK 90C 50 KEVI	12.0	0.387	490	50 reng / 900 lava
0410776	MK 90C 50 VASI	12.0	0.387	490	200 kela
0410777	MK 90C 50 KEVI	12.0	0.387	490	200 kela

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0410780	MK 90C 70 MUSTA	13.6	0.268	708	200 kela
*) 0410782	*) MK 90C 70 KEVI	13.6	0.268	708	200 kela
*) 0410785	*) MK 90C 95 MUSTA	16.0	0.193	962	200 kela
0410787	MK 90C 95 KEVI	16.0	0.193	962	200 kela
0410790	MK 90C 120 MUSTA	17.5	0.153	1185	200 kela
0410792	MK 90C 120 KEVI	17.5	0.153	1185	200 kela
*) 0410795	*) MK 90C 150 MUSTA	20.0	0.124	1484	200 kela

*) ei varastoitava tuote, valmistetaan erikoistilauksesta.