

Nimellisjännite 450/750 V

H07V-K



RAKENNE

| | |
|--------------------|---|
| Standardi | SFS 5523 (HD 21.3) |
| Sertifikaatti | SGS Fimko Ltd. |
| Johdin | Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri |
| Eriste | PVC-muovi |
| Käyttö | Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa. |
| Käyttölämpötila | max 70 °C |
| Käsittelylämpötila | min -15 °C |
| Pakkaus | rengas, muovikela mk3, pienkela, kela |

| Tuotenumero | Johtimen nimellispoikkipinta mm ² | Johdon ulkohalkaisija mm | Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km | Kokonaispaino kg / km | Vakio toimituspituus m |
|-------------|--|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| | MKEM 1.5 VASI | 3.1 | 13.3 | 20 | 250 reng / 7500 lava |
| | MKEM 1.5 RUSKEA | 3.1 | 13.3 | 20 | 250 reng / 7500 lava |
| | MKEM 1.5 RUSKEA | 3.1 | 13.3 | 20 | 250 mk3 |
| | MKEM 2.5 MUSTA | 3.6 | 7.98 | 31 | 200 mk3 |
| | MKEM 4 MUSTA | 4.1 | 4.95 | 46 | 100 reng / 3600 lava |
| | MKEM 4 VASI | 4.1 | 4.95 | 46 | 100 reng / 3600 lava |
| | MKEM 6 VASI | 5.0 | 3.30 | 68 | 100 reng / 2400 lava |
| | MKEM 6 VALKOINEN | 5.0 | 3.30 | 68 | 100 reng / 2400 lava |

| Tuotenumero | Johtimen nimellispoikkipinta mm ² | Johdon ulkohalkaisija mm | Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km | Kokonaispaino kg / km | Vakio toimituspituus m |
|-------------|--|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| | MKEM 10 MUSTA | 6.4 | 1.91 | 115 | 100 reng / 1800 lava |
| | MKEM 10 VASI | 6.4 | 1.91 | 115 | 100 reng / 1800 lava |
| | MKEM 10 KEVI | 6.4 | 1.91 | 115 | 100 reng / 1800 lava |
| | MKEM 10 VALKOINEN | 6.4 | 1.91 | 115 | 100 reng / 1800 lava |
| | MKEM 16 RUSKEA | 7.5 | 1.21 | 166 | 100 reng / 1800 lava |
| | MKEM 35 VASI | 11.0 | 0.554 | 357 | 50 reng |
| | MKEM 35 KEVI | 11.0 | 0.554 | 357 | 50 reng |
| | MKEM 35 KEVI | 11.0 | 0.554 | 357 | 500 kela |
| | MKEM 50 KEVI | 13.0 | 0.386 | 565 | 50 reng |
| | MKEM 50 KEVI | 13.0 | 0.386 | 565 | 200 kela |
| | MKEM 70 VASI | 15.0 | 0.272 | 700 | 200 kela |
| | MKEM 95 VASI | 17.0 | 0.206 | 990 | 200 kela |
| | MKEM 120 MUSTA | 19.0 | 0.161 | 1252 | 200 kela |