

Nimellisjännite 450/750 V

H07V2-K (1.5 – 35 mm²)
07V2-K (50 – 240 mm²)



RAKENNE

Standardi	EN 50525-2-31
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd.
Johdin	Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri
Eriste	Lyijytön PVC-muovi
Käyttö	Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa.
Käyttölämpötila	max 90 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	rengas, muovikela mk3, pienkela, kela, laatikko

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0410802	MKEM 90C 1.5 MUSTA	3.1	13.3	20	250 reng / 7500 lava
0410803	MKEM 90C 1.5 VASI	3.1	13.3	20	250 reng / 7500 lava
0410804	MKEM 90C 1.5 KEVI	3.1	13.3	20	250 reng / 7500 lava
0410805	MKEM 90C 1.5 RUSKEA	3.1	13.3	20	250 reng / 7500 lava
0410808	MKEM 90C 1.5 MUSTA	3.1	13.3	20	250 mk3
0410809	MKEM 90C 1.5 VASI	3.1	13.3	20	250 mk3
0410810	MKEM 90C 1.5 KEVI	3.1	13.3	20	250 mk3
0410811	MKEM 90C 1.5 RUSKEA	3.1	13.3	20	250 mk3
0410813	MKEM 90C 1.5 TUM.SIN	3.1	13.3	20	250 mk3
0410814	MKEM 90C 1.5 PUNAINEN	3.1	13.3	20	250 mk3
0410901	MKEM 90C 1.5 VIOLETTI	3.1	13.3	20	250 mk3
0410902	MKEM 90C 1.5 HARMAA	3.1	13.3	20	250 mk3
0410903	MKEM 90C 1.5 VAAL.PUN	3.1	13.3	20	250 mk3
0410904	MKEM 90C 1.5 KELTAINEN	3.1	13.3	20	250 mk3
0410905	MKEM 90C 1.5 VIHREÄ	3.1	13.3	20	250 mk3
0410906	MKEM 90C 1.5 VALKOINEN	3.1	13.3	20	250 mk3

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0410948	MKEM 90C 1.5 MUSTA	3.1	13.3	20	3000 ltk
0410949	MKEM 90C 1.5 VASI	3.1	13.3	20	3000 ltk
0410817	MKEM 90C 2.5 MUSTA	3.6	7.98	31	200 reng / 6000 lava
0410818	MKEM 90C 2.5 VASI	3.6	7.98	31	200 reng / 6000 lava
0410819	MKEM 90C 2.5 KEVI	3.6	7.98	31	200 reng / 6000 lava
0410820	MKEM 90C 2.5 RUSKEA	3.6	7.98	31	200 reng / 6000 lava
0410823	MKEM 90C 2.5 MUSTA	3.6	7.98	31	200 mk3
0410824	MKEM 90C 2.5 VASI	3.6	7.98	31	200 mk3
0410825	MKEM 90C 2.5 KEVI	3.6	7.98	31	200 mk3
0410826	MKEM 90C 2.5 RUSKEA	3.6	7.98	31	200 mk3
0410827	MKEM 90C 2.5 ORANSSI	3.6	7.98	31	200 mk3
0410828	MKEM 90C 2.5 TUM.SIN	3.6	7.98	31	200 mk3
0410829	MKEM 90C 2.5 PUNAINEN	3.6	7.98	31	200 mk3
0410830	MKEM 90C 2.5 HARMAA	3.6	7.98	31	200 mk3
0410957	MKEM 90C 2.5 MUSTA	3.6	7.98	31	2000 ltk
0410958	MKEM 90C 2.5 VASI	3.6	7.98	31	2000 ltk
0410832	MKEM 90C 4 MUSTA	4.1	4.95	46	100 reng / 3600 lava
0410833	MKEM 90C 4 VASI	4.1	4.95	46	100 reng / 3600 lava
0410834	MKEM 90C 4 KEVI	4.1	4.95	46	100 reng
0410916	MKEM 90C 4 MUSTA	4.1	4.95	46	100 mk4
0410917	MKEM 90C 4 VASI	4.1	4.95	46	100 mk4
0410922	MKEM 90C 4 PUNAINEN	4.1	4.95	46	100 mk4
440229	MKEM 90C 4 KELTAINEN	4.1	4.95	46	100 mk4
0410838	MKEM 90C 6 MUSTA	5.0	3.30	68	100 reng / 2400 lava
0410839	MKEM 90C 6 VASI	5.0	3.30	68	100 reng / 2400 lava
0410840	MKEM 90C 6 KEVI	5.0	3.30	68	100 reng / 2400 lava
	MKEM 90C 6 PUNAINEN	5.0	3.30	68	100 reng / 2400 lava
0410923	MKEM 90C 6 MUSTA	5.0	3.30	68	100 mk4
0410924	MKEM 90C 6 VASI	5.0	3.30	68	100 mk4
0410925	MKEM 90C 6 KEVI	5.0	3.30	68	100 mk4
0410929	MKEM 90C 6 PUNAINEN	5.0	3.30	68	100 mk4
0410844	MKEM 90C 10 MUSTA	6.4	1.91	115	100 reng / 1800 lava
0410845	MKEM 90C 10 VASI	6.4	1.91	115	100 reng / 1800 lava
0410846	MKEM 90C 10 KEVI	6.4	1.91	115	100 reng / 1800 lava
0410963	MKEM 90C 10 PUNAINEN	6.4	1.91	115	100 reng / 1800 lava
0410930	MKEM 90C 10 MUSTA	6.4	1.91	115	100 pk-kela
0410931	MKEM 90C 10 VASI	6.4	1.91	115	100 pk-kela
0410850	MKEM 90C 16 MUSTA	7.5	1.21	166	100 reng / 1800 lava
0410851	MKEM 90C 16 VASI	7.5	1.21	166	100 reng / 1800 lava
0410852	MKEM 90C 16 KEVI	7.5	1.21	166	100 reng / 1800 lava
	MKEM 90C 16 PUNAINEN	7.5	1.21	166	100 reng / 1800 lava
0410855	MKEM 90C 16 MUSTA	7.5	1.21	166	1000 kela
0410856	MKEM 90C 16 VASI	7.5	1.21	166	1000 kela
0410857	MKEM 90C 16 KEVI	7.5	1.21	166	1000 kela

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0410937	MKEM 90C 16 MUSTA	7.5	1.21	166	100 pk-kela
0410938	MKEM 90C 16 VASI	7.5	1.21	166	100 pk-kela
0410939	MKEM 90C 16 KEVI	7.5	1.21	166	100 pk-kela
0410943	MKEM 90C 16 PUNAINEN	7.5	1.21	166	100 pk-kela
0410860	MKEM 90C 25 MUSTA	9.5	0.780	271	100 reng
0410861	MKEM 90C 25 VASI	9.5	0.780	271	100 reng
0410862	MKEM 90C 25 KEVI	9.5	0.780	271	100 reng
	MKEM 90C 25 PUNAINEN	9.5	0.780	271	100 reng
0410864	MKEM 90C 25 MUSTA	9.5	0.780	271	500 kela
0410865	MKEM 90C 25 VASI	9.5	0.780	271	500 kela
0410866	MKEM 90C 25 KEVI	9.5	0.780	271	500 kela
0410867	MKEM 90C 25 PUNAINEN	9.5	0.780	271	500 kela
0410868	MKEM 90C 35 MUSTA	11.0	0.554	357	50 reng
0410869	MKEM 90C 35 VASI	11.0	0.554	357	50 reng
0410870	MKEM 90C 35 KEVI	11.0	0.554	357	50 reng
0410872	MKEM 90C 35 MUSTA	11.0	0.554	357	500 kela
0410873	MKEM 90C 35 VASI	11.0	0.554	357	500 kela
0410874	MKEM 90C 35 KEVI	11.0	0.554	357	500 kela
0410876	MKEM 90C 50 MUSTA	13.0	0.386	565	50 reng
*) 0410877	*) MKEM 90C 50 VASI	13.0	0.386	565	50 reng
0410878	MKEM 90C 50 KEVI	13.0	0.386	565	50 reng
0410964	MKEM 90C 50 PUNAINEN	13.0	0.386	565	50 reng
0410879	MKEM 90C 50 MUSTA	13.0	0.386	565	200 kela
*) 0410880	*) MKEM 90C 50 VASI	13.0	0.386	565	200 kela
0410881	MKEM 90C 50 KEVI	13.0	0.386	565	200 kela
0410882	MKEM 90C 70 MUSTA	15.0	0.272	700	200 kela
0410883	MKEM 90C 70 VASI	15.0	0.272	700	200 kela
0410884	MKEM 90C 70 KEVI	15.0	0.272	700	200 kela
0410971	MKEM 90C 70 PUNAINEN	15.0	0.272	700	kela
0410885	MKEM 90C 95 MUSTA	17.0	0.206	990	200 kela
0410886	MKEM 90C 95 VASI	17.0	0.206	990	200 kela
0410887	MKEM 90C 95 KEVI	17.0	0.206	990	200 kela
0410888	MKEM 90C 120 MUSTA	19.0	0.161	1252	200 kela
*) 0410889	*) MKEM 90C 120 VASI	19.0	0.161	1252	200 kela
0410890	MKEM 90C 120 KEVI	19.0	0.161	1252	200 kela
0410891	MKEM 90C 150 MUSTA	20.5	0.129	1450	200 kela
*) 0410893	*) MKEM 90C 150 KEVI	20.5	0.129	1450	200 kela
0410894	MKEM 90C 185 MUSTA	24.0	0.106	1820	250 kela
0410897	MKEM 90C 240 MUSTA	26.5	0.0801	2345	100 kela

*) ei varastoitava tuote, valmistetaan erikoistilauksesta.