

TINATTU TAIPUIZA KYTKENTÄJOHTO**MKEMT 90 °C**

Nimellisjännite 450/750 V

H07V2-K

**RAKENNE**

Standardi SFS 5527 (21.7)

Sertifikaatti SGS Fimko Ltd

Johdin Hehkutettu, tinattu hienolankainen kuparivaijeri

Eriste PVC-muovi

Käyttö Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa.

Käyttölämpötila max 90 °C

Käsittelylämpötila min -15 °C

Pakkaus muovikela mk3, laatikkopakkaus (ltk)

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0403430	MKEMT 90C 1.5 MUSTA	3.1	13.7	20	250 mk3
0403431	MKEMT 90C 1.5 VASI	3.1	13.7	20	250 mk3
0403432	MKEMT 90C 1.5 KEVI	3.1	13.7	20	250 mk3
0403402	MKEMT 90C 1.5 RUSKEA	3.1	13.7	20	250 mk3
0403434	MKEMT 90C 1.5 TUM.SIN	3.1	13.7	20	250 mk3
0403435	MKEMT 90C 1.5 PUNAINEN	3.1	13.7	20	250 mk3
0403436	MKEMT 90C 1.5 HARMAA	3.1	13.7	20	250 mk3
0403437	MKEMT 90C 1.5 VALKOINEN	3.1	13.7	20	250 mk3
0403460	MKEMT 90C 1.5 MUSTA	3.1	13.7	20	3000 ltk
0403461	MKEMT 90C 1.5 VASI	3.1	13,7	20	3000 ltk
0403465	MKEMT 90C 1.5 PUNAINEN	3.1	13.7	20	3000 ltk

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0403440	MKEMT 90C 2.5 MUSTA	3.6	8.21	32	200 mk3
0403441	MKEMT 90C 2.5 VASI	3.6	8.21	32	200 mk3
0403442	MKEMT 90C 2.5 KEVI	3.6	8.21	32	200 mk3
0403443	MKEMT 90C 2.5 RUSKEA	3.6	8.21	32	200 mk3
0403444	MKEMT 90C 2.5 TUM.SIN	3.6	8.21	32	200 mk3
0403445	MKEMT 90C 2.5 PUNAINEN	3.6	8.21	32	200 mk3
0403446	MKEMT 90C 2.5 HARMAA	3.6	8.21	32	200 mk3
0403470	MKEMT 90C 2.5 MUSTA	3.6	8.21	32	2000 ltk