


Nimellisjännite 450/750

07VV-K



RAKENNE

Standardi	Soveltaen HD 21.3, SFS 5775
Johdin	Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri
Eriste	Lyijytön säänkestävä PVC-muovi
Vaippa	Lyijytön säänkestävä PVC-muovi
Käyttö	Kiinteään asennukseen pylväsvalaisimien kytkentäkaapelina.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -20 °C

Tuotenumero	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
04 035 58	MPK 3 x 2.5 N MUSTA	11.5	7.98	187	100 rengas
04 035 59	MPK 3 x 2.5 N MUSTA	11.5	7.98	187	500 kela
04 035 66	MPK 3 x 2.5 S MUSTA	11.5	7.98	187	100 rengas
04 035 67	MPK 3 x 2.5 S MUSTA	11.5	7.98	187	500 kela
04 035 70	MPK 4 x 2,5 S MUSTA	12.5	7.98	228	100 rengas
04 035 71	MPK 4 x 2.5 S MUSTA	12.5	7.98	228	500 kela