


PINTA-ASENNUSKAAPELI (ei maadoitettu)**MPLM**

Nimellisjännite 300/500 V

N05VA5V-U

**RAKENNE**

Standardi	SFS 2649
Johdin	Hehkutettu kuparilanka
Eriste	PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Täytevaippa	PVC-muovi
Metallivaippa	Täytevaippaa ympäröi pitkittäinen alumiininauha.
Vaippa	Valkoinen PVC-muovi
Käyttö	Kiinteästi pinnalle asennettuna pääasiassa kuivissa tiloissa. Lyhyet läpiviennit sallittuja.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	rengas

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0405513	MPLM 2x2.5 N VALKOINEN	9.0	7.41	139	50 reng / 1800
455104	MPLM 3x2.5 N VALKOINEN	9.6	7.41	157	50 reng / 1800