


Nimellisjännite 300/500 V

N05VA5V-U



## RAKENNE

Standardi	SFS 2649(:2002)
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd.
Johdin	Hehkutettu kuparilanka
Eriste	Lyijytön PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Täytevaippa	Lyijytön PVC-muovi
Maadoituslanka	5 kpl tinattuja kuparilankoja rinnakkain asetettuna
Metallivaippa	Täytevaippaa ympäröi pitkittäinen alumiininauha.
Vaippa	Ruskea lyijytön PVC-muovi
Käyttö	Pääasiassa kiinteään pinta-asennukseen sellaisissa kohteissa, joissa johdon värin ei haluta erottuvan pintamateriaalista. Lyhyet läpiviennit sallittuja, asennus yleensä vain kuiviin tiloihin.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	rengas

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm <sup>2</sup>	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
<b>0405862</b>	MPLM 2x1.5 N RUSKEA *	8.4	12.1	105	50 reng
<b>0405873</b>	MPLM 3x2.5/1 S RUSKEA	9.8	7.41	163	50 reng

\* ei maadoitus lankoja