


Nimellisjännite 300/500 V



RAKENNE

Standardi	SFS 2091
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd
Johdin	Hehkutettu kuparilanka
Eriste	Lyijytön PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Täytevaippa	Lyijytön PVC-muovi
Vaippa	Lyijytön ruskea PVC-muovi
Käyttö	Pääasiassa kiinteään pinta-asennukseen sellaisissa kohteissa, joissa johdon värin ei haluta erottuvan pintamateriaalista.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	rengas

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdin- resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0406512	MMJ 2x1.5 N RUSKEA	8.8	12.1	104	50 reng
0406572	MMJ 3x1.5 S RUSKEA	9.0	12.1	123	50 reng/2100 lava
0406573	MMJ 3x2.5 S RUSKEA	10.0	7.41	161	50 reng/1500 lava
0406582	MMJ 4x1.5 S RUSKEA	9.8	12.1	145	50 reng
0406592	MMJ 5x1.5 S RUSKEA	11.0	12.1	183	50 reng/ 900 lava
0406593	MMJ 5x2.5 S RUSKEA	12.5	7.41	259	50 reng