


PINTA-ASENNUSKAAPELI

MUSTA MMJ

Nimellisjännite 300/500 V



RAKENNE

Standardi	SFS 2091
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd
Johdin	Hehkutettu kuparilanka
Eriste	Lyijytön PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Täytevaippa	Lyijytön PVC-muovi
Vaippa	Lyijytön musta PVC-muovi
Käyttö	Pääasiassa kiinteään pinta-asennukseen sellaisissa kohteissa, joissa johdon värin ei haluta erottuvan pintamateriaalista. Ei voida asentaa suoraan maahan.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	rengas

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdin-resistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0406596	MMJ 3x1.5 S MUSTA	9.0	12.1	123	50 reng
0406597	MMJ 3x2.5 S MUSTA	10.0	7.41	161	50 reng
0406598	MMJ 5x1,5 S MUSTA	11.0	12.1	183	50 reng
0406599	MMJ 5x2,5 S MUSTA	12.5	7.41	259	50 reng